

## Poarta glisanta antifoc T90-1 "KB" cu un singur canat

Descrierea produsului:

Poarta glisanta antifoc T90-1 "KB" cu un singur canat, verificata si aprobata din punct de vedere al supravieții executiei conform DIN 4102 Z.6.11-1701 din data de 27.10.2000.

Element glisant antifoc pentru montarea la nivelul:

- zidariei conform DIN 1053-1 din piatra cu rezistența la presiune clasa 12 si mortar de zidarie din grupa III, grosimea peretelui  $\geq 240$  mm, sau
- beton conform DIN 1045 cu clasa de rezistența minima B15, grosimea peretelui  $\geq 140$  mm, sau
- beton poros, bolțari plani sau blocuri de piatra conform DIN 4165, clasa de rezistența a pietrelor 4, grosimea peretelui  $\geq 240$  mm, sau
- placi armate din beton poros cu clasa de rezistența G 4.4, grosimea peretelui  $\geq 175$  mm

Foiaa portii:

Alcatuita din mai multe elemente cu latimea cuprinsa intre 700-1400 mm (in functie de latimea totala a portii).

Grosimea foil portii: 62 mm (la o grosime a tablei de 1 mm), respectiv 63 mm (la o grosime a tablei de 1.5 mm).

Optional cu usa de evacuare sau de refugiu.

Fiecare element poate fi prevazut optional cu sticla Proma 90/39, tip 1, tip 2 sau tip 3 (latimi ale fritelor circular, min. 165 mm, dimensiunea maxima a gesamurilor 900 mm x 1200 mm).

## Poarta glisanta antifoc T90-2 "KB" cu doua canaturi

Descrierea produsului:

Poarta glisanta antifoc T90-2 "KB", cu doua canaturi, pentru montarea la nivelul:

- zidariei conform DIN 1053-1 din piatra cu rezistența la presiune clasa 12 si mortar de zidarie din grupa III, grosimea peretelui  $>$  de 240 mm, sau
- beton conform DIN 1045 cu clasa de rezistența minima B15, grosimea peretelui  $>$  de 140 mm, sau
- beton poros, bolțari plani sau blocuri de piatra conform DIN 4165, clasa de rezistența a pietrelor 4, grosimea peretelui  $>$  de 240 mm, sau
- placi armate din beton poros cu clasa de rezistența G 4.4, grosimea peretelui  $>$  de 175 mm

Foiaa portii:

Alcatuita din mai multe elemente cu latimea cuprinsa intre 700-1400 mm (in functie de latimea totala a portii).

Grosimea foil portii: 62mm (la o grosime a tablei de 1 mm), respectiv 63 mm (la o grosime a tablei de 1.5 mm).

Optional cu usa de evacuare sau usa de refugiu.

Fiecare element poate fi prevazut optional cu sticla Proma 90/39, tip 1, tip 2 sau tip 3 (latimi ale fritelor circulare min. 165mm), dimensiunea maxima a gesamurilor 900 mm /1200 mm.

## Porti culisante antifoc T90



Porti antifoc

Solutii impecabile

Günther-Tore  
Tel: +40 (0) 21 411 60 37  
+40 (0) 21 411 60 95  
Fax: +40 (0) 21 410 95 13  
Internet: www.gunther-tore.ro  
e-mail: office@gunther-tore.ro



